



作成日：2014年09月01日

改訂日：2016年06月01日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : 製本機用ベルトクリーナー
会社名 : 日本シーマ株式会社
住所 : 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510
担当部門 : 技術部
電話番号 : 0280-84-3871
FAX番号 : 0280-84-3874
緊急連絡先の電話番号 : 0280-84-3871

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性

引火性液体 : 区分2

健康に対する有害性

皮膚腐食性及び皮膚刺激性 : 区分2
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 : 区分1
生殖毒性 : 区分2
特定標的臓器毒性(単回ばく露) : 区分3(気道刺激性、麻酔作用)
吸引性呼吸器有害性 : 区分1

環境に対する有害性

水生環境有害性(急性) : 区分1
水生環境有害性(長期間) : 区分1
上記で記載のない項目は、分類対象外、または分類できない、または区分外

GHSラベル要素



絵表示 :

注意喚起語 : 危険

危険有害性情報

H225 : 引火性の高い液体および蒸気
H304 : 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
H315 : 皮膚刺激
H318 : 重篤な眼の損傷
H335 : 呼吸器への刺激のおそれ
H336 : 眠気またはめまいのおそれ

- H361：生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い
- H400：水生生物に非常に強い毒性
- H410：長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性

注意書き

【安全対策】

- P202：全ての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
- P210：熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。
- P233：容器を密閉しておくこと。
- P235：涼しいところに置くこと。
- P240：容器を接地しアースを取ること。
- P241：防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。
- P242：火花を発生させない工具を使用すること。
- P243：静電気放電に対する措置を講ずること。
- P261：粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
- P264：取扱い後は手/皮膚/眼/体をよく洗うこと。
- P271：屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
- P273：環境への放出を避けること。
- P280：保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

【応急処置】

- P301+P310：飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。
- P302+P352：皮膚に付着した場合：多量の水/または適切な洗浄剤で洗うこと。
- P303+P361+P353：皮膚（または髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を水またはシャワーで洗うこと。
- P304+P340：吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- P305+P351+P338：眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- P308+P313：ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診察/手当てを受けること。
- P312：気分が悪い時は医師に連絡すること。
- P331：無理に吐かせないこと。
- P332+P313：皮膚刺激が生じた場合：医師の診察/手当てを受けること。
- P362+P364：汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
- P370+P378：火災の場合：消火するために適切な消火剤を使用すること。
- P391：漏出物を回収すること。

【保管】

- P403+P233：換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
- P403+P235：換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
- P405：施錠して保管すること。

【廃棄】

- P501：内容物及び容器は、国、都道府県、市町村の規則に従って適切に廃棄するか、都道府県知事の許可を得た専門の廃棄物処理業者に業務を委託する。

その他の危険有害性

- 取扱い中に引火性、爆発性の蒸気空気混合物を生成することがある。
- ポンプ稼働中に正電荷を発生することがある。静電放電は火災を起こすことがある。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

組成及び成分情報

化学名または一般名	CAS番号	官報公示整理番号 (化審法、安衛法)	濃度または濃度 範囲(%)
ノルマルヘプタン	142-82-5	2-7	55-65
ノルマルプロピルアルコール	71-23-8	2-207	15-25
プロピレングリコールモノメチルエーテル	107-98-2	2-404	5-15
エチルシクロヘキサン	1678-91-7	3-2231	5-15

4. 応急措置

ばく露経路による応急措置

2. 危険有害性の要約、安全対策を参照

予想される急性症状および遅発性症状

ノルマルヘプタン

吸入した場合：めまい、眠気、陶酔状態、意識喪失、呼吸停止、麻酔作用

皮膚に付着した場合：刺激、水疱、乾燥、灼熱感

眼に入った場合：刺激、発赤、痛み

経口摂取した場合：胃けいれん、灼熱感、吐き気、おう吐

ノルマルプロピルアルコール

吸入したとき：協調運動失調、錯乱、めまい、し眠、頭痛、吐き気、脱力感

皮膚に触れたとき：皮膚の乾燥

眼に入ったとき：発赤、痛み、かすみ眼

経口摂取したとき：腹痛、咽頭痛、おう吐

プロピレングリコールモノメチルエーテル

吸入した場合：咳、し眠、頭痛、咽頭痛

皮膚に付着した場合：皮膚の乾燥、発赤

眼に入った場合：流涙、発赤、痛み

飲み込んだ場合：し眠、頭痛、吐き気

その他の成分

情報なし

遅発性症状の最も重要な兆候症状

ノルマルヘプタン

吸入した場合：感覚鈍麻、頭痛

皮膚に付着した場合：皮膚の乾燥

眼に入ったとき：発赤、痛み

経口摂取した場合：胃けいれん、灼熱感、吐き気、おう吐

その他の成分

情報なし

応急措置をするものの保護

救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。

医師に対する特別な注意事項

特になし。

5. 火災時の措置

適切な消火剤

小火災：二酸化炭素、粉末消火剤、泡消火剤、乾燥砂

大火災：散水、噴霧、泡消火剤

使ってはならない消火剤

火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。

特有の危険有害性

燃えやすい、熱、火花、火災で容易に発火する。

加熱により容器が爆発する恐れがある。

火災により、刺激性、および有毒性のガスを発生する恐れがある。

加熱による爆発性混合気の発生により、屋内外、下水溝で爆発する恐れがある。

特有の消火方法

消火作業は、可能な限り風上から行なう。移動可能な容器は速やかに安全な場所に移す。

火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。

容器を移動できない場合は、容器および周囲に散水して冷却する。

火災の規模、種類に応じて適切な消火剤を使用する。

消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持具やモニター付きノズルを使用する。

消火を行う者の保護

消火作業の際は、適切な保護眼鏡、手袋、化学用保護衣を着用する。

状況によっては呼吸保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項

関係者以外の立ち入りを禁止する。

直ちに全ての方向に適切な距離を漏洩距離区域として隔離する。

風下、低地から離れる。

作業者は適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。

環境に対する注意事項

周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。

回収、中和

少量の場合、乾燥土、砂や不活性吸収剤で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。

大量の場合、盛り土で覆って流出を防止し、清潔な帯電防止工具を用いる。

大量の場合、散水は蒸気濃度を低下させる。しかし密閉された場所では燃焼を抑えることが出来ない恐れがある。

封じ込め及び浄化の方法・機材

危険でなければ漏れを止める。

漏出物を取扱うときに用いる全ての設備は、アースを取る(接地)。

蒸気抑制泡は、蒸気濃度を低下させるために用いる。

二次災害の防止策

全ての発火源を速やかに取り除く。
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 : 「8. 暴露防止及び保護措置」記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
安全取扱注意事項 : 周辺での高温物、火気、スパーク発生源の使用を禁止する。ー禁煙。
製品、容器はていねいに取扱い、漏洩、発火を防ぐ。
接触回避 : 「10. 安定性及び反応性」を参照。
衛生対策 : 「2. 危険有害性の要約、安全対策」を参照。

保管

技術的対策 : 保管場所には危険、有害物を貯蔵し、または取扱うために必要な照明および換気の設備を設ける。
保管場所は耐火構造とする。
床は浸透性の無い構造とし、環境への流出を防ぐ。
混触危険物質 : 「10. 安定性及び反応性」を参照。
保管条件 : 直射日光を遮断するか又はあたらない場所とする。
冷暗所に密閉して保管する。施錠する。
容器包装材料 : 消防法および国連輸送法規で規定されている容器を使用する。
容器は、鋼、ステンレス鋼を用いる。
天然ゴム、ブチルまたはニトリルゴム類との長期接触を避ける。
プラスチック製容器を使用しない。
容器は空であっても爆発性気体を含有する可能性がある。容器の近くで切断したり、穴を開けたり、こすったり、溶接などを行わない。

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策

: 防爆の電気、換気、照明機器を使用する。
この製品を貯蔵ないし取扱う作業場には洗顔器と安全シャワーを設置する。
静電気放電に対する予防措置を講ずること。
高熱取扱い、工程で蒸気、ヒューム、ミストが発生するときは、換気装置を設置する。

管理濃度

: 非設定

許容濃度（ばく露限界値） :

成分	出典	PPM	mg/m ³
ノルマルヘプタン	日本産業衛生学会	200	820

保護具

呼吸器の保護具 : 必要に応じて保護マスクや呼吸用保護具を着用する。
手の保護具 : 保護手袋を着用する。(耐有機溶剤性)
眼の保護具 : 保護眼鏡（側板付き普通眼鏡、ゴーグル型保護眼鏡）
皮膚及び身体の保護具 : 保護衣（長袖作業衣、保護長靴）、帯電防止衣服

9. 物理的及び化学的性質

物理的および化学的性質の基本情報

物理的・化学的状態、形状、色など : 無色透明液体

臭い	: 芳香臭
pH	: データなし
融点・凝固点	: データなし
初留点及び沸騰範囲	: 97°C 97-130°C
引火点	: -4°C
比重（密度）	: 0.734 (20°C)
溶解性	: 水に対する溶解性：0.2 (20C/L)

10. 安定性及び反応性

反応性、化学的安定性	: 通常の取扱い条件においては安定である。
危険有害反応可能性	: 強酸化剤との接触、酸、アルカリ、金属粉末との接触により激しい反応が起こることがある。
避けるべき条件	: 熱源、火源、静電放電、接触危険物質との接触。 アルミニウム、マグネシウム、亜鉛との長期混入及び接触。
混触危険物質	: 高温物、強酸化剤
危険有害な分解生成物	: 燃焼により一酸化炭素、二酸化炭素、刺激性ガスが発生する。

11. 有害性情報

製品の有害性情報 : 情報なし

成分の有害性情報 :

ノルマルヘプタン

急性毒性（経口）	区分外、マウスLD50 5000mg/kg
急性毒性（経皮）	区分外、ウサギLD50 3000mg/kg
急性毒性（吸入蒸気）	区分外、ラットLC50 25184ppm/4h
皮膚腐食性・刺激性	区分2、皮膚に直接暴露すると疼痛、火傷、搔痒を生じ回復にやや時間を要するとの記述より区分2
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性	区分2B、ウサギで軽度の刺激
呼吸器感作性	分類できない、データなし
皮膚感作性	分類できない、データなし
生殖細胞変異原性	分類できない、in vivo試験データなし
発がん性	区分外、EPA発がん評価 D
生殖毒性	分類できない、データなし
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分3（麻酔作用、気道刺激性）、マウス10000ppm吸入ばく露で麻酔作用、ヒトで呼吸器への刺激や粘膜の刺激が報告されている
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	分類できない、ノルマルヘプタン単独のデータ不足
吸引性呼吸器有害性	区分1、炭化水素で40°C動粘度が20.5mm ² /s以下

ノルマルプロピルアルコール

急性毒性（経口）	区分5（国連分類）、区分外（JIS）、ラットLD50 1870-6500mg/kg、該当件数の多い事例で分類した
急性毒性（経皮）	区分5（国連分類）、区分外（JIS）、ウサギ LD50 4000-6700mg/kg、
急性毒性（吸入）	分類できない、データ不足
皮膚腐食性・刺激性	区分外、ウサギ試験で軽度の刺激または刺激性なし
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性	区分1、ウサギに重度の結膜炎、虹彩炎、角膜混濁、潰瘍形成が認められた
呼吸器感作性	分類できない、データなし
皮膚感作性	分類できない、モルモット、マウスで感作性なしとの報告があるがデータ不足で分類できないとした
生殖細胞変異原性	分類できない、ラットin vivoで以上が報告されているが、情報に欠陥があり分類できないとした。ハムスター小核試験では陰性

発がん性	区分外、ACGIHでA4(ヒトに対する発がん性と分類しかねる物質)
生殖毒性	区分2、ラット吸入暴露試験で体重増加抑制、摂餌量減少
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分3(気道刺激性、麻酔作用)、ラット、マウス、ウサギ暴露試験または経口投与試験麻酔作用が認められた。ヒト刺激性の閾値が4000-16000ppmから区分3気道刺激性とした。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	分類できない、データ不足
吸引性呼吸器有害性	分類できない、国連GHSの区分2に相当するが、JISでは区分外。

プロピレングリコールモノメチルエーテル

急性毒性(経口)	区分外、ラットLD50 5200-7510mg/kg
急性毒性(経皮)	区分外、ウサギLD50 13000-14100mg/kg
急性毒性(吸入蒸気)	区分4、マウスLC50 7395-9258ppm/4h。試験濃度が飽和蒸気圧濃度16435ppmの90%より低いので、ガスの基準値(ppmV)を適用した。
皮膚腐食性・刺激性	区分外、ウサギドレイズ試験で明らかな刺激性を認めず。きわめて軽度の刺激で皮膚一次刺激指数2に基づき区分外
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性	区分2B、ウサギを用いた試験で刺激性が低い、または軽度。
呼吸器感作性	分類できない、データなし
皮膚感作性	分類できない、モルモットの皮膚感作性試験で感作性なしとの結果があるが、データ不足
生殖細胞変異原性	区分外、マウス腹腔内投与小核試験で陰性
発がん性	区分外、ラットおよびマウス2年間吸入暴露試験で腫瘍発生頻度の増加が認められない。
生殖毒性	区分外、マウスの2世代生殖試験では性機能および生殖能に対する悪影響は認められない。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分3(眠気およびめまいのおそれ)、ラット経口投与で傾眠、協調障害性歩行、運動失調。ウサギ経皮投与で軽度の脱力、し眠。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分外、ラット、マウス、ウサギに高濃度吸入ばく露により一過性の中樞神経抑制、肝臓に軽度の組織学的変化が認められたが、13週間吸入ばく露でNOAELはガイダンス値を超えている
吸引性呼吸器有害性	分類できない、データなし

エチルシクロヘキサン

急性毒性(経口)	分類できない、データなし
急性毒性(経皮)	分類できない、データなし
急性毒性(吸入)	分類できない、データなし
皮膚腐食性・刺激性	分類できない、データなし
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性	分類できない、データなし
呼吸器感作性	分類できない、データなし
皮膚感作性	分類できない、データなし
生殖細胞変異原性	分類できない、in vivo試験のデータがない。In vitro エームス試験で陰性
発がん性	分類できない、データなし
生殖毒性	分類できない、データなし
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	分類できない、データなし
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	分類できない、データなし
吸引性呼吸器有害性	区分1、40℃動粘度が20.5mm ² /S以下の炭化水素

12. 環境影響情報

製品の環境影響情報 : 情報なし

成分の環境影響情報 :
ノルマルヘプタン

水生環境有害性(急性)	区分1、甲殻類LC50(96hr)=0.1mg/L
水生環境有害性(長期間)	区分1、急性毒性区分1であり、生物蓄積性が高いと推定される (log Kow=4.66 (PHYSPROP Database、2009))
残留性・分解性	データなし
生体蓄積性	データなし
土壌中の有害性	データなし
オゾン層への有害性	分類できない、モントリオール議定書付属書に記載されていない

ノルマルプロピルアルコール

水生環境有害性(急性)	区分外、甲殻類 48hr LC50=3025mg/L
水生環境有害性(長期間)	区分外、難水溶性ではなく、急性毒性が区分外であることから区分外とした
残留性・分解性	情報なし
生体蓄積性	情報なし
土壌中の有害性	情報なし
オゾン層への有害性	分類できない、モントリオール議定書付属書に記載されていない

プロピレングリコールモノメチルエーテル

水生環境有害性(急性)	区分外、魚類、96時間LC50>1000mg/L
水生環境有害性(長期間)	区分外、急性毒性が区分外で、難水溶性ではないことから区分外
残留性・分解性	データなし
生体蓄積性	データなし
土壌中の有害性	データなし
オゾン層への有害性	分類できない、モントリオール議定書付属書に記載されていない

エチルシクロヘキサン

水生環境有害性(急性)	区分1、藻類 72時間EC50=0.63mg/L
水生環境有害性(長期間)	区分1、急性毒性が区分1で急速分解性がないことから区分1とした
残留性・分解性	難分解性
生体蓄積性	低濃縮性
土壌中の有害性	データなし
オゾン層への有害性	分類できない、モントリオール議定書付属書に記載されていない

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

廃棄においては、関連法規または市町村条例に従う。都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理する。

この製品、廃棄物、洗浄排水は河川等に直接排出したり、そのまま埋め立てたり、投棄することは避ける。

汚染容器および包装

容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規または市町村条例に従って適切な処分を行う。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去する。

14. 輸送上の注意

国際規制

国連番号 : 1993

品名 : その他の引火性液体(他の危険性を有しないもの)

国連危険物分類 : 引火性液体類(クラス3)

副次危険性 : 非該当
 容器等級 : II

国内規制

陸上規制情報 : 消防法の規定に従う。
 海上規制情報 : 該当する。
 海洋汚染物質 : 該当する。
 航空規制情報 : 該当する。

緊急時応急措置指針(容器イエローカード)番号：

国連番号	指針番号	物質名
1993	128	引火性液体類(非極性、水不溶)

15. 適用法令

化学物質排出把握 管理促進法 (P R T R法) : 非該当

化審法 優先評価化学物質 : 非該当

労働安全衛生法 :

名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物 :

ヘプタン(政令番号526) : 表示及び通知

プロピルアルコール(政令番号494) : 表示及び通知

プロピレングリコールモノメチルエーテル(政令番号496) : 表示及び通知

有機則 : 非該当

作業環境測定法該当物質 : 非該当

労働基準法 疾病化学物質 : 非該当

消防法 :

危険物第4類引火性液体第一石油類、非水溶性液体、危険等級II、指定数量200リットル

毒物および劇物取締法 : 非該当

道路法 : 車両の通行制限物質 第4類 引火性液体

船舶安全法 : 引火性液体類

航空法 : 引火性液体

海洋汚染防止法 : アルカン(C6-C9)(X類)、ノルマルプロピルアルコール(Y類)

大気汚染防止法 : 非該当

水質汚濁防止法 : 生活環境項目

悪臭防止法 : 非該当

16. その他の情報

参考文献

GHS第五版、GHS第五版付属書、JIS Z7252、JIS Z7253

危険物輸送に関する勧告(Vol-17)

船舶による危険物の運送基準等を定める告示

溶剤ハンドブック

使用原料の安全データシート

独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質総合情報提供システム(CHRIP)

記載内容の取扱い

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報、データ等に基づいて作成しておりますが、含有量、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。

また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご使用下さい。